



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



ALICE NEUMÁTICOS DE VENEZUELA C.A.

Fabricante autorizado **Firestone** y representante exclusivo de la marca **GREENTRAC** en Venezuela

LÍNEA PASAJERO RADIAL

Índice

JOURNEY X 03

QUEST - X 04

JOURNEY X



HUELLA DE DISEÑO ASIMÉTRICO



DISEÑO DE BANDA DE RODADO EN BLOQUES.



LARGA VIDA ÚTIL DEL RODADO



USO DE SÍLICE EN LA FORMULACIÓN DE LOS COMPUESTOS



Medidas



Descripción de servicio



Ancho de rin (Pulgadas)



Diámetro ext. (mm)



Ancho total (mm)



Rádio estático (mm)



Revs por Km (@60 Km/h)



Dibujo original (mm)

Medidas	Descripción de servicio	Ancho de rin (Pulgadas)	Diámetro ext. (mm)	Ancho total (mm)	Rádio estático (mm)	Revs por Km (@60 Km/h)	Dibujo original (mm)
185/60R15	88H (EXTRA LOAD)	5.5J	603	189	278	545	6.9
195/55R15	85V	6J	595	201	275	553	6.9
205/70R15	96H	6J	669	209	304	491	6.9
195/60R16	89H	6J	640	201	294	512	6.9
205/60R16	92V	6J	652	209	299	503	6.9
215/65R16	98H	6.5J	686	221	312	479	6.9
225/60R16	98H	6.5J	676	228	308	486	6.9
215/50ZR17	95W (EXTRA LOAD)	7J	648	226	301	507	6.9

QUEST - X



EXCELENTE AGARRE EN MOJADO



HUELLA DE DISEÑO ASIMÉTRICO



BAJO NIVEL DE RUIDO



FÓRMULA ORIGINAL



Medidas



Descripción de servicio



Ancho de rin (Pulgadas)



Diámetro ext. (mm)



Ancho total (mm)



Rádio estático (mm)



Revs por Km (@60 Km/h)



Dibujo original (mm)

205/50ZR17	93Y (EXTRA LOAD)	6.5J	638	214	297	515	7.4
215/55ZR17	94W	7J	668	226	308	492	7.6
215/60R17	96H	6.5J	690	221	317	476	8.5
225/50ZR17	98Y (EXTRA LOAD)	7J	658	233	305	499	7.6
225/55ZR17	97W	7J	680	233	313	483	7.6
235/65R17	108H (EXTRA LOAD)	7J	738	240	336	444	8.5
215/55ZR18	99W (EXTRA LOAD)	7J	693	226	321	474	7.6
225/55ZR18	98W	7J	705	233	326	466	7.6

LÍNEA CAMIONETA RADIAL

ROUGH MASTER X/T



DISEÑO DE PICOS DESIGUALES



ESTRUCTURA OPTIMIZADA DE LA CARCASA



DISEÑO ÚNICO DE LA BANDA DE RODAMIENTO



Medidas



Descripción de servicio



PR / LR



Ancho de rin (Pulgadas)



Diámetro ext. (mm)



Ancho total (mm)



Radio estático (mm)



Revs por Km (@60 Km/h)



Dibujo original (mm)

Medidas	Descripción de servicio	PR / LR	Ancho de rin (Pulgadas)	Diámetro ext. (mm)	Ancho total (mm)	Radio estático (mm)	Revs por Km (@60 Km/h)	Dibujo original (mm)
235/75R15	109T (EXTRA LOAD)	---	6.5J	733	235	328	448	10.5
31x10.50R15LT	109S	---	8.5J	787	267	363	415	12.7
LT245/75R16	120/116S	10/E	7J	780	248	362	419	12.7
265/70R16	112T	---	8J	778	272	348	420	10.5
LT265/75R16	123/120S	10/E	7.5J	810	267	375	402	12.7
LT285/75R16	126/123Q	10/E	8J	840	286	387	385	12.7
LT235/80R17	120/117R	10/E	6.5J	814	235	379	400	12.7
LT265/70R17	121/118S	10/E	8J	810	272	377	402	12.7
LT285/70R17	121/118S	10/E	8.5J	838	292	389	386	12.7
265/60R18	110T	---	8J	775	272	353	422	10.5
LT285/65R18	125/122R	10/E	8J	833	292	389	389	12.7
275/55R20	117H (EXTRA LOAD)	---	8.5J	801	284	369	407	10.5
285/50R20	116H (EXTRA LOAD)	---	9J	794	297	366	411	10.5

LÍNEA COMERCIAL

SUPERANGE - VAN



RODADO ULTRARESISTENTE AL DESGASTE



MAYOR SEGURIDAD A PLENA CARGA



DISEÑO DE RANURA CIRCUNFERENCIAL ANCHA



Medidas



Descripción de servicio



PR / LR



Ancho de rin (Pulgadas)



Diámetro ext. (mm)



Ancho total (mm)



Rádio estático (mm)



Revs por Km (@60 Km/h)



Dibujo original (mm)

185R14C

102/100 R

6 / C

5.5J

650

188

291

505

8.8

195R14C

102/100 S

6 / C

5.5J

666

198

298

493

8.8

195/70R15C

104/102 S

8 / D

6J

655

201

299

501

8.8