



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



ALICE NEUMÁTICOS DE VENEZUELA C.A.

Fabricante autorizado **Firestone** y representante exclusivo de la marca **GREENTRAC** en Venezuela

LÍNEA PASAJERO RADIAL

Índice

JOURNEY X	03
QUEST - X	04
QUEST - X SUV	05

JOURNEY X



HUELLA DE DISEÑO ASIMÉTRICO.



DISEÑO DE BANDA DE RODADO EN BLOQUES.



LARGA VIDA ÚTIL DEL RODADO.



USO DE SÍLICE EN LA FORMULACIÓN DE LOS COMPUESTOS.



Medidas	Descripción de servicio	Ancho de rin (Pulgadas)	Diámetro ext. (mm)	Ancho total (mm)	Radio estático (mm)	Revs por Km (@60 Km/h)	Dibujo original (mm)
185/60R14	82H	5.5J	578	189	264	569	6.7
185/60R15	88H (EXTRA LOAD)	5.5J	603	189	278	545	6.9
185/65R15	92H (EXTRA LOAD)	5.5J	621	189	284	529	6.9
195/50R15	82V	6J	577	201	267	570	6.9
195/55R15	85V	6J	595	201	275	553	6.9
195/65R15	91V	6J	635	201	289	518	6.9
205/65R15	94H	6J	647	209	294	507	6.9
205/70R15	96H	6J	669	209	304	491	6.9
195/60R16	89H	6J	640	201	294	512	6.9
205/60R16	92V	6J	652	209	299	503	6.9
215/65R16	98H	6.5J	686	221	312	479	6.9
225/60R16	98H	6.5J	676	228	308	486	6.9
215/45ZR17	91W (EXTRA LOAD)	7J	626	213	292	525	6.9
215/50ZR17	95W (EXTRA LOAD)	7J	648	226	301	507	6.9
225/45ZR17	94W (EXTRA LOAD)	7.5J	634	225	295	518	6.9
235/45ZR17	97W (EXTRA LOAD)	8J	644	236	299	509	6.9

QUEST - X



EXCELENTE AGARRE EN MOJADO.



HUELLA DE DISEÑO ASIMÉTRICO.



BAJO NIVEL DE RUIDO.



FÓRMULA ORIGINAL.



 Medidas	 Descripción de servicio	 Ancho de rin (Pulgadas)	 Diámetro ext. (mm)	 Ancho total (mm)	 Rádio estático (mm)	 Revs por Km (@60 Km/h)	 Dibujo original (mm)
205/50ZR17	93Y (EXTRA LOAD)	6.5J	638	214	297	515	7.4
215/55ZR17	94W	7J	668	226	308	492	7.6
215/60R17	96H	6.5J	690	221	317	476	8.5
225/50ZR17	98Y (EXTRA LOAD)	7J	658	233	305	499	7.6
225/55ZR17	97W	7J	680	233	313	483	7.6
235/65R17	108H (EXTRA LOAD)	7J	738	240	336	444	8.5
215/50ZR18	96Y (EXTRA LOAD)	7J	673	226	313	488	7.2
215/55ZR18	99W (EXTRA LOAD)	7J	693	226	321	474	7.6
225/45ZR18	95Y (EXTRA LOAD)	7.5J	659	225	308	498	7.6
225/55ZR18	98W	7J	705	233	326	466	7.6
235/50ZR18	101Y (EXTRA LOAD)	7.5J	693	245	321	474	7.6
235/55ZR18	104W (EXTRA LOAD)	7.5J	715	245	330	459	7.6
225/45ZR19	96Y (XL)	7.5J	685	225	321	480	7.4
235/50ZR19	103Y (EXTRA LOAD)	7.5J	719	245	334	457	7.6
235/55ZR19	105W (EXTRA LOAD)	7.5J	741	245	343	443	7.6
245/45ZR19	102Y (XL)	8J	703	243	328	467	7.4
255/50ZR20	109Y (EXTRA LOAD)	8J	764	265	354	429	7.6
255/55ZR20	110W (EXTRA LOAD)	8J	788	265	364	414	7.6
275/50ZR20	113Y (EXTRA LOAD)	8.5J	784	284	362	417	7.6

QUEST-X SUV



DISEÑO DE ENFOCADO EN LA EFICIENCIA.



SEGURIDAD Y ESTABILIDAD.



MÁS SEGURIDAD A ALTA VELOCIDAD.



BANDA DE RODAMIENTO GARANTIZA UN VIAJE MÁS SILENCIOSO.



Medidas



Descripción de servicio



Ancho de rin (Pulgadas)



Diámetro ext. (mm)



Ancho total (mm)



Rádío estático (mm)



Revs por Km (@60 Km/h)



Dibujo original (mm)

265/70R16

112 T

8 J

778

272

348

420

8.5

265/65R17

116 H
(EXTRA LOAD)

8 J

776

272

351

421

8.5

265/70R17

115T

8 J

804

272

361

405

8.5

265/60R18

110 H

8 J

775

272

353

422

8.5

LÍNEA CAMIONETA RADIAL

ROUGH MASTER X/T



DISEÑO DE PICOS DESIGUALES



ESTRUCTURA OPTIMIZADA DE LA CARCASA



DISEÑO ÚNICO DE LA BANDA DE RODAMIENTO

Medidas	Descripción de servicio	PR / LR	Ancho de rin (Pulgadas)	Diámetro ext. (mm)	Ancho total (mm)	Radio estático (mm)	Revs por Km (@60 Km/h)	Dibujo original (mm)
LT215/75R15	100/97T	6 / C	6J	709	216	330	463	12.0
235/75R15	109T (EXTRA LOAD)	---	6.5J	733	235	328	448	10.5
31x10.50R15LT	109S	---	8.5J	787	267	363	415	12.7
LT225/75R16	115/112 S	10/E	6J	725	223	338	453	12.7
245/70R16	113T (XL)	---	7J	750	248	337	437	10.5
LT245/75R16	120/116S	10/E	7J	780	248	362	419	12.7
265/70R16	112T	---	8J	778	272	348	420	10.5
LT265/75R16	123/120S	10/E	7.5J	810	267	375	402	12.7
LT285/75R16	126/123Q	10/E	8J	840	286	387	385	12.7
LT235/80R17	120/117R	10/E	6.5J	814	235	379	400	12.7
265/65R17	112T	---	8J	776	272	351	421	10.5
LT265/70R17	121/118S	10/E	8J	810	272	377	402	12.7
LT285/70R17	121/118S	10/E	8.5J	838	292	389	386	12.7
265/60R18	110T	---	8J	775	272	353	422	10.5
265/65R18	114T	---	8J	801	272	363	407	10.5
LT285/65R18	125/122R	10/E	8J	833	292	389	389	12.7
265/50R20	111H (EXTRA LOAD)	---	8.5J	780	277	361	419	10.5
275/55R20	117H (EXTRA LOAD)	---	8.5J	801	284	369	407	10.5
285/50R20	116H (EXTRA LOAD)	---	9J	794	297	366	411	10.5

LÍNEA COMERCIAL

SUPERANGE - VAN



RODADO ULTRARESISTENTE AL DESGASTE



MAYOR SEGURIDAD A PLENA CARGA



DISEÑO DE RANURA CIRCUNFERENCIAL ANCHA



								
Medidas	Descripción de servicio	PR / LR	Ancho de rin (Pulgadas)	Diámetro ext. (mm)	Ancho total (mm)	Rádio estático (mm)	Revs por Km (@60 Km/h)	Dibujo original (mm)
185R14C	102/100 R	8 / C	5.5J	650	188	295	505	8.8
195R14C	102/100 S	6 / C	5.5J	666	198	298	493	8.8
195R15C	106/104S	8 / D	5.5J	669	198	306	491	8.8
195/70R15C	104/102 S	8 / D	6J	655	201	299	501	8.8
195/65R16C	104/102T	8 / D	6J	660	201	304	498	8.8
195/75R16C	107/105S	8 / D	5.5J	698	196	320	471	8.8
225/65R16C	112/110T	8 / D	6.5J	698	228	320	471	8.8